

# Technisches Datenblatt

## Elaskon 30

Elaskon 30 ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen.

### Eigenschaften:

Elaskon 30 ist flüssig und enthält ein aromatenfreies Lösungsmittel. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein grifffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon 30 wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Vor Gebrauch umrühren, Sprayflaschen gut schütteln.

**bronze, transparent**

**gute Haftung auf metallischen Oberflächen**

**optimaler Korrosionsschutz**

**universell einsetzbar**

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C. Bei Lagerung <+10°C vor dem Einsatz auf 30°C erwärmen und homogenisieren.

### lieferbar in:

200 l Faß  
30 l Hobbock  
10 l Eimer  
Spraydose

**ELASKON**   
*Spezialschmierstoffe*

Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 10  
01237 Dresden  
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0  
Telefax : +49 (0)351 28575-99  
Internet : [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
E-Mail : [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 17.05.2016

## Elaskon 30

Tropfpunkt (Festmasse)	DIN 51801, T. 2	>85	°C
Brechpunkt (75 g/m <sup>2</sup> ) (Festmasse)	DIN EN 12593	< -53	°C
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	ca. 30	°C
Viskosität (20°C)	DIN 51562, Teil 1	ca. 100	mm <sup>2</sup> /s
Reibwert (Semperit A431, 20°C)	DIN 21258, Ab.4.1	0,27	
Penetration (Festmasse)	DIN 51580	ca. 130	1/10 mm

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.