Technisches Datenblatt

Elaskon SK-U(fluid)

Elaskon SK-U(fluid) ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen.

Eigenschaften:

Elaskon SK-U(fluid) ist flüssig und enthält ein aromatenfreies Lösungsmittel. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein grifffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon SK-U(fluid) wird in flüssiger Form angeliefert und kann mit Tropföler, Pinsel, Roller und ähnlichen Geräten auf die Seiloberflächen aufgebracht werden. Zum Versprühen geeignet. Der Schmierfilm ist sofort nach Aufbringung einsatzbereit, da kein Lösungsmittel enthalten ist.

sehr gute Haftung am Seil

optimaler Korrosionsschutz

universell einsetzbar

bronze, transparent

Lagerung
Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr. Maximale Lagertemperatur: 50 °C.

lieferbar in:
200 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer
1 l Flasche
Spraydose

Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0
Telefax : +49 (0)351 28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de

ELASKON Spezialschmierstoffe

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105024074

GVÖ Gebinde-Verwertung Lizenz Nr. 164

Technische Daten

Stand: 05.10.2015

Elaskon SK-U(fluid)

Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 35	°C
Dichte (15°C)	DIN 51757	ca. 0,88	g/cm³
Viskosität (Auslaufzeit bei 25°C, #4)	DIN 53211	ca. 35	mm²/s
Penetration (Festmasse)	DIN 51580	100	1/10 mm
Tropfpunkt (Ubbelohde), (Festmasse)	DIN 51801, Teil 2	ca. 110	°C
Brechpunkt (75 g/m²) (Festmasse)	DIN EN 12593	< -53	°C

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.