

# Technisches Datenblatt

## Unolit Spray Oil

Unolit Spray Oil ist ein Nachkonservierungsmittel zur Schmierung und Konservierung von Stahldrahtseilen.

### Eigenschaften:

Unolit Spray Oil ist ein universell einsetzbares Öl für die Nachschmierung der unterschiedlichsten Seile. Das Produkt enthält Graphit als Festschmierstoff und bietet damit auch Notlaufeigenschaften insbesondere in bewegten Seilen. Das Erzeugnis bietet einen hervorragenden Schutz von Spleissknoten und wird von führenden Drahtseilherstellern dafür empfohlen. Es besitzt hervorragende Kriecheigenschaften und durchdringt das Seil vollständig. Wasserverdrängend.

### Verarbeitungshinweise:

Unolit Spray Oil wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Vor Gebrauch umrühren, Sprayflaschen gut schütteln.

**optimale Konservierung**

**ausgezeichneter  
Verschleißschutz**

**lieferbar in:**  
200 l Faß  
20 l Kanister  
Spraydose



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG  
für Spezierschmierstoffe  
Lohrmannstrasse 10  
01237 Dresden  
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0  
Telefax : +49/351/28575-99  
Internet : [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
E-Mail : [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 19.01.2018

## Unolit Spray Oil

Flammpunkt	DIN EN 22719	> 170	°C
Dichte (15°C)	DIN 51757	ca. 0,89	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil	30	mm <sup>2</sup> /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -30	°C

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.